

Техобслуживание (В-рынки*) Cayenne (V6) / S / GTS / Turbo / Turbo S / Diesel / S Diesel / S Hybrid с 2014 мод. года

Инструкция по
проведению работ к
заказу №

Идент. № автомобиля _____

☐ Техобслуживание

через 60 000, 120 000, 180 000, 240 000 км/40 000, 80 000, 120 000, 160 000 миль и т. д.
(рабочая позиция 03 16 00 ..)

Описание исполнений см. в техническом руководстве

Указание: Если пробег, при котором проводится регулярное обслуживание, не будет достигнут, то ТО необходимо проводить после 4, 8, 12... лет эксплуатации.

Термин "проверка" охватывает все необходимые косвенные работы, такие как настройка, регулировка, коррекция и дозаправка, однако не включает ремонт, замену и переборку компонентов или агрегатов.



Электрооборудование	
Стеклоочистители и омыватели, фарочистители: Проверка функционирования и регулировки форсунок	
Звуковой сигнал: Проверка функционирования	
Шины и запасное колесо: Проверка давления в шинах	
Система диагностики: Считывание памяти неисправностей, также интегратора износа раздаточной коробки; сброс интервала техобслуживания; Считать массу сажи в сажевом фильтре (только Cayenne Diesel / S Diesel).	
Внутреннее оснащение автомобиля	
Ремни безопасности: Проверка функционирования и состояния	
Пылевой фильтр: Замена фильтрующего элемента	
Внешнее оснащение автомобиля	
Проверка щеток стеклоочистителя	
Все фары: Проверка настройки	
Тягово-сцепное устройство: Проверка функционирования	
Шины и запасное колесо: Проверка состояния	
Тормозная система: Осмотр тормозных колодок и тормозных дисков на предмет отсутствия износа	
Тормозные шланги: Визуальная проверка на наличие повреждений	
Радиатор и воздухозаборники: Визуальный контроль внешнего загрязнения и засора	
Смазывание фиксаторов дверей и крепежных болтов	
Нижн. часть а/м	
Облицовка днища: Визуальный контроль комплектности, крепления и отсутствия повреждений	
Слив моторного масла, замена масляного фильтра (для всех моделей Cayenne просьба соблюдать сервисный план по замене масла)	
Визуальная проверка на герметичность (масла и жидкости)	
Тормозные магистрали: Визуальная проверка на предмет отсутствия повреждений и коррозии, а также на правильность прокладки	
Рулевой механизм: Визуальная проверка гофрированных чехлов на наличие повреждений	
Шарниры рулевых тяг: Проверка зазоров и пылезащитных колпаков	
Карданные валы: Визуальная проверка манжет на герметичность и наличие повреждений	
Карданный вал: Визуальная проверка резиновых чехлов на наличие повреждений	
Шарниры поворотного рычага: Проверка зазора, визуальная проверка пылезащитных колпаков на отсутствие повреждений	
Система выпуска ОГ: Визуальная проверка на герметичность и наличие повреждений, проверка подвески	
Моторный отсек	
Залив моторного масла (для всех моделей Cayenne просьба соблюдать сервисный план по замене масла)	
Замена топливного фильтра (только Cayenne Diesel / S Diesel)	
Топливные каналы и соединения: Визуальная проверка	
Визуальная проверка на герметичность (масла и жидкости)	
Охлаждающая жидкость: Проверка уровня и наличия антифриза	
Проверка приводного ремня (производить только при использовании вне дорог)	
Стеклоочиститель и омыватель: Проверка уровня жидкости; в зависимости от времени года слежение за стеклоочистителями и антифризом; разрешается использовать только одобренную Porsche жидкость стеклоомывателя	
PDCC и гидроусилитель рулевого управления: Проверка уровня рабочей жидкости	
Багажный отсек	
Проверить и дополнить восстановитель AdBlue® (только Cayenne Diesel США / Канада)	

* Соответствие кодировки страны см. в обзоре В-рынков
Продолжение см. на обратной стороне

PORSCHE

Техобслуживание (В-рынки*)

Cayenne (V6) / S / GTS / Turbo / Turbo S / Diesel / S Diesel / S Hybrid с 2014 мод. года

Идент. № автомобиля _____

проведению работ к
заказу № _____

☐ **Дополнительное ТО: замена свечей зажигания**
(рабочая позиция 03 81 00 ..)

Замена свечей зажигания Cayenne 3.0 V6 / S Hybrid	через каждые 60 000 км/40 000 миль или каждые 4 года	☒
Замена свечей зажигания на Cayenne (V6)	через каждые 60 000 км/40 000 миль или каждые 4 года	☐
Замена свечей зажигания на Cayenne S / GTS	через каждые 60 000 км/40 000 миль или каждые 4 года	☐
Замена свечей зажигания на Cayenne Turbo / Turbo S	через каждые 45 000 км/30 000 миль или каждые 4 года	☐

☐ **Дополнительное обслуживание каждые 90 000 км/60 000 миль или каждые 6 лет**
(рабочая позиция 03 83 00 ..)

Замена расширительного бачка PDCC	☐
Воздушный фильтр: Замена фильтрующего элемента (Cayenne Diesel / S Diesel)	☐
Компрессор для наддува: замена приводного ремня (Cayenne 3.0 V6, S Hybrid)	☐

☐ **Дополнительное ТО каждые 120 000 км / 80 000 миль или 4 года**
(рабочая позиция 03 85 00 ..)

Воздушный фильтр: Замена фильтрующего элемента (Cayenne (V6), S, GTS, Turbo, Turbo S, S Hybrid)	☐
---	--------------------------

☐ **Дополнительное техобслуживание через каждые 240 000 км / 160 000 миль или каждые 16 лет**
(рабочая позиция 03 95 00 ..)

Главная передача полного привода: Замена масла	☐
Задняя главная передача: Замена масла	☐
Раздаточная коробка (Cayenne Diesel, S Hybrid, V6): Замена масла	☐
Механическая КП: Замена масла	☐
Коробка передач Tiptronic: Замена ATF и фильтра ATF	☐

☐ **Каждые 2 года**
(рабочая позиция 03 51 00 ..)

Замена тормозной жидкости (использовать только оригинальную тормозную жидкость Porsche)	☐
Отчет о состоянии – составление долгосрочной гарантии	☐
Сцепление: Замена тормозной жидкости, проверка и адаптация (Cayenne S Hybrid)	☐
Герметик для шин: проверить срок годности, при необходимости заменить	☐

☐ **Каждые 4 года**
(рабочая позиция 03 52 00 ..)

Заменить восстановитель AdBlue® (только Cayenne Diesel США / Канада, с пробегом менее 15 000 км / 10 000 миль за четыре года)	☐
---	--------------------------

Подпись (монтер): _____

Пробная поездка:

Дистанционное управление, передние сиденья, электрический стояночный тормоз и ножной тормоз (также ход срабатывания), двигатель, сцепление, рулевое управление, коробка передач, парковочный ассистент, автоматический круиз-контроль, выключатель PSM, система обогрева, спортивная выпускная система, кондиционер и приборы: Проверка функционирования	☐
Масла, жидкости: Визуальный контроль герметичности	☐

Подпись (заключительный контроль): _____